

När

Svenskt nr: 419000
Int.nr: C 7200
Lat./Long.: N 57 13, O 18 41
Tidigaste fyr år: 1872
Nuvarande fyr år: 1872
Automatiserad år: 1961
Avbemannad år: 1961
Tornets höjd: 16,3 m
Lyshöjd över havet: 20,8 m
Lysvidd: 16,5 nm

Original optik: 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar 16 fack å 22,5° samt katadioptrisk krona (15 ringar) och krans (5 ringar), roterande på 8 metallhjul, urverk med lod, tvåvekgig fotogenlampa med konstant nivå
Nuvarande optik: 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med 5+5 inslipade ringar, 240° + öppen 120°
Fyrapparat: 2x1000W 120V lampor (reserv 2x40W 10,3V), klipp, fotocell
Övrig utrustning: Landkabel, batterier
Byggnadsmaterial: Järn
Tornets färg & form: Rött runt avsmalnande torn med tre vita bälten

Fyrplatsbostäder: Sålda till Marinkommando Gotland (MKG). Inga övernattningsplatser.

Ägare: SjöV äger fyren

Kontaktperson: Lotsstationen i Visby 0498-210138.

Vägbeskrivning: Bilväg Visby - Närshamn c:a 60 km. Kör väg 143 från Visby därefter mot När och sedan Närshamn. Fyren ligger på halvön Närsholmen c:a 2,5 km från Närshamn.

Övrig information: Redan tidigt på 1700-talet skall det ha funnits en båk på Stångudden, Närsholmens sydligaste udde. Fyren som uppfördes 1872 är ritad av John Höijer som bland annat också ritade Stora Karlsö.
År 1886 byttes den tvåvekgiga lampröset i huvudfyrens fotogenlampa ut mot en trevekgig lampröset. År 1936 byttes linsen ut mot en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 3 inslipade ringar samt separata katadioptriska ringar, 4 nedanför och 2 ovanför planlinsen, roterande, omloppstid 40 sek samt Dalénljus (förbrukning 25 l/tim). Denna lins ersattes år 1961 av nuvarande lins och samtidigt installerades elektricitet med Dalénljus som reserv.
År 1887 monterades en bifyr (strax under huvudfyrrapparatens för att vara till hjälp vid ankring utanför Ljugarns hamn. Bifyren utrustades med envekgig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta och en 6:e ordn. (300 mm) dioptrisk trumlins 1 fack å 30° samt en katadioptrisk spegellins 1 fack å 30°. År 1903 installerades en rotator i bifyren. År 1936 drogs bifyren in och ersattes av en röd sektor på huvudfyren.

Skydd enligt lag: Föreslagen som byggnadsminne, fyr och hus. Naturskyddsområde med fågelreservat