

Garpen

Svenskt nr: 584500
Int.nr: C 7416
Lat./Long.: N 56 24, O 16 08
Tidigaste fyr år: 1893
Nuvarande fyr år: 1934
Automatiserad år: 1966
Avbemannad år: 1967
Tornets höjd: 27 m
Lyshöjd över havet: 26,6 m
Lysvidd: 16,5 nm

Original optik: 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar, 6 fack å 60° samt katadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar), roterande, kvicksilverlagrad, urverk med lod (vikt 43,5 kg, fallhöjd 12 m), treveckig fotogenlampa för oföränderlig bränsleyta

Nuvarande optik: 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipade ringar
Fyrapparat: 1000W 120V lampa, klipp
Övrig utrustning: Landkabel
Byggnadsmaterial: Armerad betong
Tornets färg & form: Grått runt torn

Fyrplatsbostäder: Tre hus, ett med en lägenhet, ett med två lägenheter och det s.k. skolhuset (en mindre byggnad som använts som vikariebostad) med många sängplatser. Allt bokas via Bergkvara Turistbyrå 0486-20437, www.garpen.se

Ägare: Garpens Vänner äger fyr, alla hus och ön.

Kontaktperson: Föreningen Garpens Vänner: Lars Sjöholm, Storgatan 85, 385 42 Bergkvara, 0486-20740 eller Frida Portin, Kaptensgatan 12, 385 42 Bergkvara, 0486-20140

Vägbeskrivning: Samhället Bergkvara är belägen efter väg E22 halvvägs mellan Karlskrona och Kalmar. Båt Bergkvara - Garpen c:a 1,5 nm, kostar ca 75:- t.o.r.

Övrig information: Den äldre fyren var 27,2 m hög och hade en lysvidd av 15,9 nm. Den var byggd i tegel, klädd i gult fasadtegel och hade ett listverk av kalksten. Fyren var mycket vacker, närmast lik Vinga i silhuetten och ommålades ett flertal gånger. År 1913 var den gul, 1915 röd och 1925 grå med ett gult bälte upp till. Då teglet i fyren hade vittrat sönder ersattes den av nuvarande fyr år 1934. Den gamla fyren revs och den nya utrustades med lins och linsapparat från den rivna fyren samt en Primus fotogenglödljuslampa (förbrukning 14 cl/tim). Ljusstyrkan ökade därmed från 6.100 till 15.000 Heffnerljus. Nuvarande fyr elektrifierades år 1944 och samtidigt byttes linsapparaten ut mot en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 3 fack a 72° med krona. Nuvarande lins installerades någon gång efter år 1965.

Skydd enligt lag: ej